

CAMSO LM L2



PNEUS POUR
CHARGEUSES



DURABILITÉ ET TRACTION SUR SOLS MEUBLES

Conçu pour maximiser la traction et la durée de vie du pneu sur sols meubles. Offre d'excellentes performances de traction, de durabilité et de résistance aux chocs latéraux.

PERFORMANCE

DURÉE DE VIE



RÉSISTANCE AUX CREVAISONS




TRACTION



**LIBÉRÉS
DE LA
ROUTE**

CAMSO LM L2



CARCASSE DIAGONALE RENFORCÉE

- Résiste aux chocs et impacts latéraux

BANDE DE ROULEMENT ÉCHELONNÉE
AUTO-NETTOYANTE

- Offre une traction optimisée sur sols mixtes

PROFIL PROFOND ET LISSE

- Sommet de carcasse plat pour une meilleure longévité et une usure uniforme

DIMENSION DU PNEU	PR	DIMENSIONS RÉELLES DU PNEU			INDICE DE CHARGE	CODE DE VITESSE	CODE TRA	CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE AU PNEU [lb] AVEC PRESSION DE GONFLAGE [lb/po²]										
		Diam. hors tout [po]	Largeur hors tout [po]	Prof. bande roul. [1/32" po]				36	39	43	46	50	54	57	61	64	68	71
15.5-25	12	50,1	16,1	33	168	A2	L2	9400	9900	10300	10750	11250	11800	12350	-	-	-	-
					142	A8	G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					149	B	E2	7150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.5-25	16	50,2	16,3	33	175	A2	L2	9400	9900	10300	10750	11250	11800	12350	12800	13250	13600	14150
					146	A8	G2	6200	6600	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					156	B	E2	7150	8050	8850	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	12	52,6	15,2	33	171	A2	L2	11150	11800	12350	13000	13600	-	-	-	-	-	
					145	A8	G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					153	B	E2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.5-25	16	52,6	18,1	33	177	A2	L2	11150	11800	12350	13000	13600	14150	14700	15250	15650	16100	-
					150	A8	G2	6850	7400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					158	B	E2	8500	8950	9400	-	-	-	-	-	-	-	-
20.5-25	16	59,3	21,1	38	181	A2	L2	14800	15650	16550	17450	18200	-	-	-	-	-	
					156	A8	G2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					167	B	E2	11350	12050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.5-25	20	58,5	21,7	38	186	A2	L2	14800	15650	16550	17450	18200	18850	19600	20300	20950	-	-
					170	B	E2	11350	12050	12700	13250	-	-	-	-	-	-	-

CAMSO LM L2

PNEU L2 CONCURRENT D'ENTRÉE DE GAMME


Résistance aux vibrations

Traction sur
sols mixtes

Durée de vie estimée

Résistance aux chocs sur
la bande de roulement

Flanc résistant aux impacts



Une faible traction des chargeuses en sols mixtes peut poser des problèmes importants. Le pneu Camso LM L2 offre une **meilleure traction** grâce à une bande de roulement échelonnée auto-nettoyante à sculptures profondes. De plus, sa carcasse renforcée et son ratio crampon/creux élevé **améliorent la longévité et la résistance aux chocs et aux impacts latéraux.**

REVENDEUR AGRÉÉ :

camso.co

